

## Einbauanleitung der Leuchtfolie

am Beispiel AKAI S1000

Stand 11/2001

Der Einbau ist relativ einfach. Zuerst entfernt man die Rackwinkel und das Gehäuse, dann muß die Frontplatte demontiert werden. Am Akai gibt es an der Frontplattenoberseite 4 und an der Unterseite 3-6 Schrauben. Nach Abziehen der beiden Drehknöpfe für Aufnahme und Wiedergabe (nur bei S1000) kann man die Frontplatte abnehmen, dann liegt das Display frei. Auf der einen Seite geht ein Flachbandkabel vom Display zur Hauptplatine auf der anderen Seite ein zweiadriges zu einer kleinen Platine, die die Hochspannung für die Leuchtfolie erzeugt. An dieser Platine ist das Kabel gesteckt. Das Kabel abziehen, dann die vier Schrauben lösen, mit denen das Display angeschraubt ist. Jetzt kann die Leuchtfolie sorgfältig unter dem Display herausgezogen werden und hat die Leuchtfolie mit dem Kabel in der Hand. Im nächsten Schritt muß das Kabel an der alten Folie abgelötet und an der neuen Folie angelötet werden. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau.

Zum Schutz gegen statische Entladung, sollte man vor dem Berühren der Baugruppen sich durch Anfassen von leitenden Stellen des Gehäuses auf das gleiche Potential mit dem Gerät bringen.

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko. Man beachte bitte den Garantieverfall bei Eingriff in ein Gerät.

Viel Erfolg beim Einbauen.

Wolfgang Dunczewski  
WWW.MIDI-RAKETE.DE

